



Überdachungen

Fahrradunterstand | AHLHORN



- Werkstoff**
- Stahl feuerverzinkt, farbbeschichtet
 - Aluminium

- Farben**
- Farben nach RAL oder DB

- Ausführung**
- Überdachung mit Pultdach in Stahl-Alubauweise
 - Stahlrohrpfosten mit aufgesetzter Dachkonstruktion aus Stahlprofilen
 - Dacheindeckung aus Aluminiumwelle
 - Dachtiefe gesamt: 5,00 m
 - Dachüberstand: 0,40 m
 - Elementraster: 4,40 m

- Varianten**
- als Satteldach in Stahlglasbauweise
 - variable Längen
 - Seitenwände mit Thieme Sekurazaun, Doppelstabmatte mit Thieme-Pfosten, Tore
 - Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas, Polycarbonat, Acrylglas oder nach Absprache
 - Seitenverkleidung alternativ Blech (Alu, Lochblech, ...) oder Schichtstoffplatten (z. B. Trespa-Platten)

- Service**
- individuelle Objektplanung und Beratung mit Maßanpassung an Ihre gewünschte Größe
 - komplett, einschl. Montage durch unser Haus

- Zubehör** passendes Zubehör finden Sie im System Scape oder Cubo wie z. B.:
- Absperrpfosten
 - Abfallbehälter
 - Fahrradständer
 - Infosysteme
 - Bänke



Überdachungen

Fahrradunterstand | AHLHORN



Bestellnummern

_____	61.x-P-G
_____	61.x-P-TB
_____	61.x-P-TZ
_____	61.x-P-AW

Fahrradunterstand Ahlhorn

- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Glas
- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Trapezblech
- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Titanzink
- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Aluminiumwelle

61. = Fahrgastunterstand
x- = ohne Systemkennung (als freies System)
P = Dachform (P = Pultdach)
G; TZ; TB; AW = Dacheindeckung
(G = Glas; TZ = Titanzink; TB = Trapezblech;
AW = Aluminiumwelle)

Weitere technische Spezifikationen wie z. B. Abmaße, usw.
sind schriftlich hinter der Bestellnummer zu beschreiben.